
Gebrauchsanweisung

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

Mobile Klimaanlage KIMO



ACHTUNG:
Vor der Installation und Inbetriebnahme die Anleitung vollständig und sorgfältig lesen. Sie enthält wichtige Informationen zur Installation und Verwendung.



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines ... 3
1.1. Produktübersicht ... 3
1.2. Generelle Hinweise ... 3
1.3. Gewährleistung ... 3
2. Informationen zur Gebrauchsanweisung ... 4
2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung ... 4
2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung ... 4
2.3. Informationen zur Übersetzung ... 4
2.4. Symbolerklärung ... 4
2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung ... 5
2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ... 5
2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise ... 7
3. Produkteigenschaften ... 9
3.1. Technische Daten ... 9
4. Lieferumfang ... 10
5. Installation ... 11
5.1. Sicherheitshinweise ... 11
5.2. Aufbau ... 12
6. Anwendung ... 15
6.1. Sicherheitshinweise ... 15
6.2. Bedienelemente ... 16
6.3. Erstinbetriebnahme ... 18
6.4. Betrieb ... 18
6.5. Lagerort ... 23
6.6. WLAN-Verbindung (App „Smart Life“) ... 24
7. Fehlerbehebung ... 25
8. Wartung und Pflege ... 26
8.1. Sicherheitshinweise ... 26
9. Demontage ... 27
9.1. Sicherheitshinweise ... 27
10. Entsorgung ... 27
10.1. Sicherheitshinweise ... 27
10.2. Allgemeine Hinweise ... 27
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte ... 28

WICHTIG:
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!

Liebe Kundinnen und Kunden,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deiner neuen mobilen Klimaanlage KIMO.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt bei der Installation, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

1. Allgemeines

1.1. Produktübersicht

Modell:
Mobile Klimaanlage KIMO | Artikel- ID: 28364 | Varianten ID: 73361

Mobile Klimaanlage KIMO – 9000 BTU – Paket 1 von 1 | Artikel- ID: 28363 | Varianten ID: 73360

1.2. Generelle Hinweise

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, verbessern wir stetig die Qualität, vereinfachen die Installation, Bedienung oder passen die Produkte den Kundenwünschen an. Aufgrund dieser Veränderungen befindet sich die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung auf unserer Homepage.

Die Bezeichnung „Produkt“ wird in der Gebrauchsanweisung für die „Mobile Klimaanlage KIMO“ verwendet.

1.3. Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Übergabedatum.
Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Installation oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über das Kontaktformular gerne zur Verfügung.

2. Informationen zur Gebrauchsanweisung

2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Produkts aufbewahrt werden.

2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung muss von jeder beteiligten Person gelesen und beachtet werden, die mit einer der folgenden Tätigkeiten oder der Verwendung einbezogen ist:

- Auspacken
- Montage / Installation
- Inbetriebnahme / Betrieb
- Wartung / Prüfung / Pflege
- Fehlerbehebung / Reparatur
- Entsorgung

2.3. Informationen zur Übersetzung

Die originale Gebrauchsanweisung wurde in deutscher Sprache verfasst. Bei jeder anderen verfügbaren Sprache handelt es sich um eine Übersetzung der deutschen Version.

2.4. Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	**WARNUNG** Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können. Bevor der entsprechende Installations- oder Anwendungsschritt ausgeführt wird, muss der entsprechende Hinweis gelesen werden.
	**INFO** Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Installations- oder Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und Schäden zu vermeiden.
	**CE-Kennzeichnung** Das Symbol erklärt die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen, die die Europäische Gemeinschaft an uns stellt. Die aktuelle Konformitätserklärung ist auf Anfrage bei der Home Deluxe GmbH erhältlich.
	**Nur in Innenräumen verwenden** Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nur in Innenräumen verwendet werden darf.
	**Gebrauchsanweisung lesen** Das Symbol weist darauf hin, dass vor dem Gebrauch des Produkts die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen werden muss.
	**Gebrauchsanweisung beachten** Das Symbol weist darauf hin, dass die Gebrauchsanweisung zurate gezogen werden muss.

Symbol	Symbolerklärung
	**Reparaturanleitung lesen** Das Symbol weist darauf hin, wenn Reparaturen notwendig werden, muss sich an den nächsten autorisierten Service gewendet werden.
	**Entsorgung von Batterien und Akkus** Batterien bzw. Akkus dürfen nicht mit dem Hausabfall entsorgt werden!
	**Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten** Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem Hausabfall entsorgt werden!
	**Warnung vor feuergefährlichen Stoffen** Das Warnsymbol warnt vor leicht entzündlichen Stoffen, wie brennbare Flüssigkeiten (Benzin, Lacke, Lösemittel) oder Gase.
	**Brennbares Kältemittel (Sicherheitsgruppe A3)** Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt das brennbare Kältemittel R290 (Propan) der Sicherheitsgruppe A3 enthält. Halte Zündquellen fern und beachte die Gebrauchsanweisung.
	**Mindestraumgröße 9 m²** Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nur in Räumen mit einer Bodenfläche von mehr als 9 m² installiert, betrieben und gelagert werden darf.
	**Schutzklasse I** Das Symbol weist darauf hin, dass alle leitfähigen Gehäuseteile des Betriebsmittels mit dem Schutzleitersystem der festen Elektroinstallation verbunden werden müssen. Es ist eine Schutzerdung. Im Falle eines Fehlerstroms wird durch eine Sicherung der Stromkreis spannungsfrei geschaltet.
	**Wechselstrom** Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt mit Wechselstrom betrieben wird.
	Trocken aufbewahren Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt trocken aufbewahrt werden muss.
	Nicht werfen Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht geworfen werden darf.
	Zerbrechlich Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt zerbrechlich ist.

2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung bezieht sich auf die Mobile Klimaanlage KIMO. Sie enthält wichtige Informationen zur Installation, Betrieb, Wartung und Reinigung. Die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produkts gelesen werden, bewahre die Gebrauchsanweisung sorgsam auf. Benutze das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Solltest du die Klimaanlage KIMO an Dritte weitergeben, ist diese Gebrauchsanweisung ebenso zu übergeben.

2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist hochwertig, langlebig und ausschließlich für den privaten Gebrauch im angemessenen und üblichen Umfang bestimmt bzw. geeignet. Darüber hinaus ist unser Produkt **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Das Produkt darf ausschließlich in Gebäuden, in Räumen mit einer Bodenfläche von mehr als 9 m² installiert, betrieben und gelagert werden. Das Produkt dient zum Kühlen von kleinen Räumen. Beim Kühlen muss die Abluft mit dem mitgelieferten Schlauch nach außen abgeführt werden.
Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen oder entstanden sind.

2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Gefahrenhinweise



- Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn diese in sicherer Weise beaufsichtigt oder unterwiesen worden sind und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Die Bestimmungen der nationalen Gesetze und Vorschriften müssen unbedingt eingehalten werden.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung von R290 (Propan) als Kältemittel ausgelegt. R290 ist brennbar (Sicherheitsgruppe A3). Das mobile Klimagerät muss bei sachgerechter Benutzung und unbeschädigtem Kühlmittel-Kreislauf nicht mit Kältemittel nachgefüllt werden.
- Bauteile dürfen nur durch Original-Reparaturteile ersetzt werden. Die Nichtbeachtung kann schwerwiegende Folgen haben.
- Verwende ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Das Produkt nicht durchstechen oder verbrennen.
- Vorsicht beim Herausnehmen von ausgelaufenen Batterien, fasse diese nie direkt mit der Hand an, benutze dafür Einweg- oder Haushaltshandschuhe. Sollte deine Haut mit der Säure der Batterie in Kontakt kommen, musst du deine Hände gründlich waschen.
- Tropft die Säure auf deine Kleidung, muss diese gewaschen werden.
- Ausgelaufene Batterie-Reste können mit einem feuchten Tuch oder Wattestäbchen gereinigt werden.
- Leere und ausgelaufene Batterien aus dem Produkt nehmen und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.
- Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- **Achtung:** Nicht wiederaufladbare Batterien unter keinen Umständen wiederaufladen.

Gefahr für Kinder



- Halte Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halte Kinder vom Produkt fern.
- **Kippgefahr!** Das Produkt ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Das Produkt kann bei einseitiger Belastung umfallen, die Folge dessen kann der Tod sein.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen



- Kontrolliere das Produkt vor jeder Nutzung auf sichtbare Schäden.
- Führe keine konstruktiven Veränderungen am Produkt durch. Für eine Veränderung muss die schriftliche Erlaubnis des Herstellers vorliegen und nach Anweisung durchgeführt werden.
- Das Produkt sollte immer mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung, Frequenz und Nennleistung betrieben werden.
- Halte den Schalter bzw. Netzstecker immer sauber.
- Das Produkt darf nur von Erwachsenen bedient werden.
- Wird ein Leck im Produkt entdeckt, müssen alle Personen im Umfeld unverzüglich evakuiert werden. Lüfte den Raum und setze dich mit der Feuerwehr in Verbindung, um sie darüber zu informieren, dass Propangas sich in der Atmosphäre befindet.



- Stecke den Netzstecker korrekt und fest in die Steckdose ein.
- Lass keine Personen im Raum zurück, bis der qualifizierte Servicetechniker eingetroffen ist und dieser darauf hinweist, dass es sicher ist, den Raum zu betreten.
- In unmittelbarer Umgebung des Produkts dürfen keine offenen Flammen, Zigaretten oder andere mögliche Zündquellen verwendet werden.
- Verwende immer eine geerdete Steckdose. Hierdurch beugst du der Gefahr eines Stromschlags oder eines durch unzureichenden Kontakt ausgelösten Brandes vor.
- Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht mehr benutzt werden. Beschädigte Teile müssen repariert oder durch Originalersatzteile ersetzt werden.
- Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, müssen alle Installationen und entsprechenden Wartungsarbeiten von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Nimm das Produkt bei Beschädigung des Netzkabels zur Spannungsversorgung außer Betrieb, solange bis das Netzkabel durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzt wird.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung**: Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile können lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.

Beschädigungsgefahr



- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Öffne die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen (z. B. Messer, Schere oder Ähnlichem), dabei kann das Produkt beschädigt werden. Sei beim Öffnen vorsichtig.

Explosionsgefahr



- Bewahre keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren des Produkts auf.

3. Produkteigenschaften

3.1. Technische Daten


KIMO	
Nennkühlleistung	9000 BTU (2,6 kW)
Kühlen: Nennleistungsaufnahme / Nennstrom	1005 W / 4,5 A
Nennspannung	220 – 240 V AC
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IPX1
Sicherung	T-Typ, 250 V AC, 3,15 A
Mindestraumgröße	> 9 m² (Bodenfläche)
Betriebsdruck: Saug- / Druckstelle	max. 0,7 MPa / 3,2 MPa
Geräuschpegel	≤ 65 dB(A)
Abluftschlauch	Φ150 mm
Kältemittel / Füllmenge / Sicherheitsgruppe	R290 (Propan) / 180 g / A3
Gewicht	22 kg
WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Kanäle 1–13): Frequenzband / max. Sendeleistung	2400 – 2483,5 MHz / 17 dBm (EIRP)
Bluetooth LE: Frequenzband / max. Sendeleistung	2402 – 2480 MHz / 8,9 dBm (EIRP)

Handsender	
Übertragung	Infrarot
Batterien [1)]	2 × AAA

1) nicht im Lieferumfang enthalten

4. Lieferumfang

Kontrolliere bei Anlieferung die Verpackung auf äußere Beschädigungen. Des Weiteren kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Komponenten. Montiere das Produkt nur, wenn der Lieferumfang vollständig und unbeschädigt ist.



1	Bedienelement	4	Lufteintritt	7	Abluft
2	Luftaustritt	5	Lufteinlassfilter		
3	Griff	6	Netzkabel		

Hinweis: Die Abbildung oben dient nur als Referenz. Bitte beachte das Originalprodukt für detaillierte Informationen.

Zubehör


		
Abluftschlauch	Schlauchanschluss Gerät	Fensteradapter (Schlauchauslass Fenster)
		
Fernbedienung	Abflussschlauch	*Fensterabdichtung / Fensterkit: optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang)*

5. Installation

Aufstellungsort

- Stelle die Klimaanlage auf eine feste, ebene Oberfläche in einem Bereich mit mindestens 50 cm Freiraum um das Produkt herum, damit eine gute Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Das Produkt sollte nicht in unmittelbarer Nähe von Wänden, Vorhängen oder anderen Objekten, die den Ein- und Auslass blockieren könnten, in Betrieb genommen werden. Halte den Lufteinlass und Luftauslass frei von Hindernissen.
- Wurde das Produkt um mehr als 45° gekippt, muss es vor der Inbetriebnahme mindestens 24 Stunden lang aufrecht stehen und ruhen.





- Installiere das Produkt nur in Räumen mit mehr als 9 m² Bodenfläche.
- Installiere das Produkt nie an Orten mit folgenden Gegebenheiten:
  - Wärmequellen wie Heizkörper, Wärmeregister, Öfen oder andere Produkte, die Wärme erzeugen
  - Direkte Sonneneinstrahlung
  - Mechanische Schwingungen oder Stöße
  - Übermäßiger Staub
  - Fehlende Belüftung
  - Unebene Oberflächen
  - Möglichem Austritt von entflammbarem Gas

5.1. Sicherheitshinweise

Alle Informationen für die Sicherheit und die Gesundheit müssen gelesen werden.

Verletzungsgefahr
Unsachgemäßer Umgang bei der Installation kann zu Verletzungen führen

- Lies die Gebrauchsanweisung sorgfältig.
- Stelle sicher, dass das Paket oben geöffnet wird. Sei beim Öffnen sehr vorsichtig.
- Überprüfe das Produkt nach dem Auspacken auf Beschädigungen oder Kratzer.
- Stelle sicher, dass Kinder während der Installation keinen Zugang zu den Arbeitsbereichen haben. Es besteht Unfallgefahr.
- Die Installation muss in Übereinstimmung mit allen relevanten nationalen Verdrahtungsvorschriften erfolgen.
- Der Aufbau darf nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden!
- Nach Abschluss der Installation ist eine Leck-Prüfung durchzuführen.
- Stelle das Produkt nur auf einen sicheren, ebenen und festen Untergrund.
- Bedienungsfehler, Installationsfehler oder Schäden, die durch die Installation entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Trage bei der Installation Schutzkleidung wie Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe usw.
- Wir weisen darauf hin, dass die Home Deluxe GmbH grundsätzlich keine Kosten für Montage oder handwerkliche Leistungen – wie etwa Elektrikerkosten oder vergleichbare Fachmannkosten – übernimmt.
- Bitte beachte, dass unser Unternehmen über kein eigenes Service- oder Technikerteam verfügt. Für die ordnungsgemäße Montage und Anschlussarbeiten ist der Kunde selbst verantwortlich.


5.2. Aufbau

Befestigung des Abluftschlauchs


Das Produkt muss nach außen entlüftet werden, damit die Abluft, die Abwärme und Feuchtigkeit enthält, aus dem Raum entweichen kann.

Der Abluftschlauch darf nicht ersetzt oder verlängert werden, da dies zu einem verringerten Wirkungsgrad oder gar zur Abschaltung des Produkts aufgrund eines zu hohen Gegendrucks führen kann.

Schritt 1: Ziehe den Abluftschlauch an beiden Enden auf die benötigte Länge auseinander.



Schritt 2: Schließe den Fensteradapter an ein Ende des Abluftschlauchs an.




Schritt 3: Optional: Bringe eine Fensterabdichtung am Fenster an. Die Fensterabdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten und als Zubehör separat erhältlich. Sie besteht aus zwei Komponenten:

A Dichtung und

B Klettband.

Ohne Fensterabdichtung kann der Fensteradapter direkt in den Spalt eines gekippten oder leicht geöffneten Fensters gesetzt werden (siehe Schritt 4). Dabei kann warme Außenluft in den Raum strömen und die Kühlleistung verringern.

Gehe bei der Befestigung der optionalen Fensterabdichtung wie folgt vor:




Befestigung der Fensterabdichtung (optionales Zubehör)

Schritt 3a: Öffne das Fenster.

Reinige die zu beklebenden Flächen am Fensterrahmen und -flügel; diese müssen staub- und fettfrei sein.


Befestige das Klettband am Fensterrahmen und -flügel.

Stelle sicher, dass sich das Fenster mit dem angebrachten Klettband ordnungsgemäß schließen lässt.




Ansicht von außen

Schritt 3b: Befestige die Fensterabdichtung am Klettband. Stelle sicher, dass zwischen dem Fensterrahmen und der Fensterabdichtung kein Luftspalt entsteht. Die Öffnung des Reißverschlusses der Fensterabdichtung muss sich dort befinden, wo der Abluftauslass der Klimaanlage leicht zu erreichen ist. Öffne den Reißverschluss, setze den Fensteradapter ein und schließe den Reißverschluss anschließend wieder bis an den Fensteradapter.



Schritt 4: Befestige das andere Ende des Abluftschlauchs mit dem Schlauchanschluss am Abluftauslass des Produkts und setze den Fensteradapter in das gekippte oder geöffnete Fenster.



gekipptes Fenster **offenes Fenster**

Schritt 5: Passe die Länge des flexiblen Abluftschlauchs an, um Knickstellen zu vermeiden. Öffne das Fenster einen Spalt und klemme den Fensteradapter ein – bei Verwendung der optionalen Fensterabdichtung im Reißverschluss. Platziere das Produkt in der Nähe einer Steckdose.



Schritt 6: Öffne die vordere Lüftungsklappe, bevor du das Produkt einschaltest.



6. Anwendung

6.1. Sicherheitshinweise

Folgende Informationen für Sicherheit und Gesundheit müssen sorgfältig gelesen werden.


Verletzungsgefahr
Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Verletzungen führen



- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Nimm das Produkt bei Beschädigung des Netzkabels sofort außer Betrieb, solange bis das Netzkabel durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzt wird.
- **Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!** Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile können lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort außer Betrieb nehmen und die Reparatur veranlassen.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen das Produkt auf Beschädigungen.
- Das Produkt darf ausschließlich in Gebäuden verwendet werden.
- Setze das Produkt keinem Regen, keiner Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Bediene das Produkt nicht mit nassen Händen. Achte darauf, dass kein Wasser auf das Produkt spritzt.
- Den Netzstecker während des Betriebs nicht von der Spannungsversorgung trennen.
- Ziehe nicht am Netzkabel, um das Produkt von der Spannungsversorgung zu trennen.
- Der Betrieb des Produkts muss gemäß kontrollierten Abläufen erfolgen, um jedes Risiko durch brennbare Gase oder den brennbaren Dampf während des Betriebs auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Dadurch wird eine ordnungsgemäße Funktion und ein sicherer Betrieb gewährleistet.
- Das Produkt enthält das brennbare Kältemittel R290 (Propan, Sicherheitsgruppe A3). Installiere, betreibe und lagere das Produkt nur in Räumen mit einer Bodenfläche von mehr als 9 m².
- Beachte, dass Kältemittel geruchlos sein können.
- Betreibe das Produkt **nicht** unbeaufsichtigt.
- Das Produkt nicht kippen. Wurde das Produkt gekippt, muss es vor der Inbetriebnahme mindestens 24 Stunden aufrecht stehen.
- Keine Gegenstände auf das Produkt stellen oder legen.
- Nicht auf das Produkt steigen, nicht am Produkt anlehnen und nicht auf das Produkt setzen.
- **Klemmgefahr!** Stecke weder Finger, Hände noch Gegenstände in den Luftauslass und in die Lamellen.
- Berühre und stecke keine Gegenstände in den Lufteinlass des Produkts.
- Halte alle erforderlichen Lüftungsöffnungen und Auslassöffnungen frei von Hindernissen.
- Betreibe das Produkt nicht, wenn es heruntergefallen oder beschädigt ist oder Anzeichen einer Funktionsstörung aufweist.
- Triff keine Maßnahmen zur Beschleunigung des Abtauvorgangs oder zur Reinigung, abgesehen von den vom Hersteller empfohlenen Maßnahmen.
- Wird das Produkt nicht genutzt, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.


6.2. Bedienelemente

Display




Funktionstasten

Nr.	Bezeichnung	Funktion
1.	**Power**	Durch Drücken der Taste wird das Produkt ein- bzw. ausgeschaltet.
2.	**Mode**	Durch Drücken der Taste wird zwischen den verschiedenen Betriebsmodi gewechselt: Kühlen, Entfeuchten und Lüfter.
3.	**Speed**	Durch Drücken der Taste wird die Lüftergeschwindigkeit zwischen „Hoch“ und „Niedrig“ gewechselt.
4.	**Down**	Durch Drücken der Taste wird im entsprechenden Modus die Temperatur- oder die Timereinstellung verringert.
5.	**Up**	Durch Drücken der Taste wird im entsprechenden Modus die Temperatur (16 °C – 32 °C) oder die Timereinstellung erhöht.
6.	**Timer**	Durch Drücken der Taste wird die Zeit festgelegt, wann das Gerät automatisch gestartet bzw. gestoppt wird.
7.	**Sleep**	Durch Drücken der Taste wird der Ruhemodus ein- oder ausgeschaltet.
8.	**Lock**	Durch Drücken der Taste wird die Kindersicherung ein- oder ausgeschaltet.



Nr.	Bezeichnung
1.	Hohe Gebläsedrehzahl
2.	Niedrige Gebläsedrehzahl
3.	Timer
4.	Entfeuchtungsmodus
5.	Kühlmodus
6.	Gebläsemodus
7.	Ruhemodus
8.	Sperre
9.	Wifi
10.	Anzeigefenster

Handsender



Taste	Funktion
1.	Ein/Aus: Produkt ein- bzw. ausschalten (Standby)
2.	Kühlmodus
3.	„+“: Temperatur- bzw. Timereinstellung erhöhen
4.	Entfeuchtungsmodus
5.	Lüftermodus
6.	„–“: Temperatur- bzw. Timereinstellung verringern
7.	Niedrige Lüfterstufe
8.	Hohe Lüfterstufe
9.	Timer: Ein-/Ausschaltzeit einstellen (0–24 h)
10.	°C/°F: Temperatureinheit wechseln; 3 Sekunden gedrückt halten: automatische Schwenkfunktion ein/aus
11.	Sleep: Ruhemodus ein/aus (nur im Kühlmodus)

Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten und im Einzelhandel erhältlich.

Batterien einsetzen/wechseln

- Zu verwendende Batterien: 2 × AAA.
- Öffne das Batteriefach durch Drücken der Abdeckung nach unten.
- Lege die Batterien in das Batteriefach, achte dabei auf die richtige Polarität **(+/-)**.
- Schließe das Batteriefach durch Drücken der Abdeckung nach oben, diese rastet ein.

6.3. Erstinbetriebnahme

Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme das Produkt auf Beschädigungen. Das Produkt darf nur unbeschädigt benutzt werden. Lass das Produkt vor der ersten Inbetriebnahme min. 24 Std in der aufrechten Position stehen und ruhen.

6.4. Betrieb

Überprüfe vor dem Gebrauch des Produkts,

- den ordnungsgemäßen Zustand.
- den elektrischen Anschluss.
- alle Funktionen am Display und Handsender.
- den ordnungsgemäßen Zustand aller Anbauteile.

Öffne die vordere Lüftungsklappe, bevor du das Produkt einschaltest.



Einstellungen

Ein- und Ausschalten

Drücke die „Power“-Taste, um das Produkt einzuschalten. Nach dem Einstecken des Netzsteckers startet das Produkt beim ersten Einschalten im Lüftermodus und zeigt die Raumtemperatur an.
Drücke die „**Mode**“-Taste, um in den gewünschten Betriebsmodus zu wechseln.
Drücke erneut die „Power“-Taste, um das Produkt auszuschalten. Der Kompressor stoppt, die Anzeige erlischt, der Lüfter läuft kurz nach und das Produkt wechselt in den Standby.
Wird das Produkt aus- und wieder eingeschaltet, ohne den Netzstecker zu ziehen, läuft es im zuvor eingestellten Modus (Kühlen oder Entfeuchten) weiter. Wird der Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt, kehrt das Produkt zu den Werkseinstellungen zurück.

Mode (Betriebsmodus)

Durch wiederholtes Drücken der „Mode“-Taste wird zwischen den verschiedenen Betriebsarten gewechselt: Kühlen, Entfeuchten und Lüfter.

Raumkühlung

Wähle den Kühlmodus, um die Temperatur zu senken. Beim ersten Aufruf des Kühlmodus sind 23 °C und die hohe Lüfterstufe voreingestellt.
Drücke die „**Mode**“-Taste, bis die Anzeige „**Kühlen**“ aufleuchtet.
Drücke die „Up“- oder „Down“-Taste, um die Temperatur einzustellen; diese wird auf dem Display angezeigt. Einstellbereich: 16 °C bis 32 °C.
Drücke die „Speed“-Taste, um die gewünschte Lüftergeschwindigkeit einzustellen; die entsprechende Anzeige im Display leuchtet auf.
Halte die °C/°F-Taste der Fernbedienung 3 Sekunden gedrückt, um die automatische Schwenkfunktion ein- bzw. auszuschalten.

Hinweis:
Das Produkt stoppt, wenn die Raumtemperatur niedriger als die gewählte Temperatur ist.

Hinweis:
Für den Dauerbetrieb sollte der Abflussschlauch am Produkt angeschlossen werden.

Raumbelüftung

Drücke die „**Mode**“-Taste, bis die Anzeige „**Lüfter**“ aufleuchtet.
Im Lüftermodus wird die Raumluft umgewälzt, aber nicht gekühlt. Der Kompressor läuft nicht, die Temperatur kann nicht eingestellt werden; die hohe oder niedrige Lüfterstufe ist wählbar.
Drücke die „**Speed**“-Taste, um die gewünschte Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

Entfeuchten

Drücke die „Mode“-Taste, bis die Anzeige „Entfeuchten“ aufleuchtet. Beim ersten Aufruf des Entfeuchtungsmodus sind 23 °C und die niedrige Lüfterstufe voreingestellt.
Drücke die „**Speed**“-Taste, um die gewünschte Lüftergeschwindigkeit einzustellen.
Halte die °C/°F-Taste der Fernbedienung 3 Sekunden gedrückt, um die automatische Schwenkfunktion ein- bzw. auszuschalten.

Hinweis:
Schließe den Abflussschlauch an den Ablauf des Produkts an.
In diesem Modus läuft der Lüfter auf niedriger Drehzahl; die Lüftergeschwindigkeit kann nicht verändert werden.

Schlaf-Modus

Der Schlaf-Modus kann nur im Kühlmodus aktiviert werden. Im Schlaf-Modus werden alle Anzeigen gedimmt und der Lüfter läuft auf niedriger Stufe.

- **Kühl-Modus:**
  Nach 1 Stunde wird die eingestellte Temperatur um 1 °C erhöht, nach einer weiteren Stunde nochmals um 1 °C.

Timer-Modus einstellen (1–24 Stunden, in 1-Stunden-Schritten)

Der Timer verfügt über zwei Betriebsarten:

Zum Ausschalten (Beim Einschalten)	Drücke die Timer-Taste, um die Timerfunktion einzuschalten	Drücke mehrfach Up / Down, um die Ausschaltzeit der Verzögerung einzustellen
Zum Einschalten (Beim Ausschalten)	Drücke die Timer-Taste, um die Timerfunktion einzuschalten	Drücke mehrfach Up / Down, um die Einschaltzeit der Verzögerung einzustellen
Abbrechen	Drücke mehrfach Up / Down, bis die LED „00“ anzeigt. **Hinweis:** Beim Drücken von „**Power**“ wird die Timer-Einstellung abgebrochen	

SPEED einstellen

Durch Drücken der „Speed“-Taste wird die Lüftergeschwindigkeit verstellt; diese wird oben im Display angezeigt.

Kältemittel

Bei sachgerechter Benutzung und unbeschädigtem Kältemittelkreislauf muss kein Kältemittel nachgefüllt werden.

Automatisches Abtauen

Bei niedrigen Raumtemperaturen kann sich während des Betriebs Frost am Verdampfer bilden. Das Produkt beginnt automatisch mit der Abtauung und die POWER-LED blinkt.
Ablauf der Abtauung:

A. Das Produkt prüft im Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb die Temperatur des Verdampfers, nachdem der Kompressor 20 Minuten gelaufen ist. Liegt die Temperatur unter -1 °C, stoppt der Kompressor und das Produkt taut ab. Die Abtauung endet erst, wenn beide Bedingungen erfüllt sind: Es sind mindestens 10 Minuten vergangen und die Verdampfertemperatur hat 7 °C erreicht. Anschließend nimmt das Produkt den Betrieb wieder auf.

Überlastschutz

Bei Stromausfall gibt es zum Schutz des Verdichters eine 3-minütige Verzögerung bis zum Neustart.


Manuelle Entwässerung

1. Das Produkt stoppt automatisch, wenn der Wassertank voll ist. Ziehe den Netzstecker aus der Steckdose.

Hinweis:
Bewege das Produkt vorsichtig, damit kein Wasser verschüttet wird oder in das Gehäuse gelangt.

2. Stelle einen Wasserbehälter hinter das Produkt.
3. Nach dem Entfernen des Stopfens fließt das Wasser automatisch aus dem Produkt in den Wasserbehälter.
   a. Bewahre den Wasserstopfen sorgfältig auf.
   b. Kippe das Produkt während der Entleerung leicht nach hinten.
   c. Kann dein Wasserbehälter nicht das komplette Wasser aufnehmen, verschließe den Wasserauslass rechtzeitig mit dem Stopfen, bevor Wasser auf den Fußboden läuft.
   d. Ist der Wassertank komplett entleert, verschließe den Wasserauslass mit dem Stopfen.

Hinweis:
Starte das Produkt neu, nachdem der Stopfen und die Ablaufabdeckung wieder angebracht wurden, da sonst Kondenswasser in das Produkt oder auf den Boden fließen kann.



Kontinuierliche Entwässerung

Das Selbstverdampfungssystem verwendet das gesammelte Wasser zur Kühlung der Kondensatorspule für eine bessere Leistung. Es ist nicht notwendig, den Wassertank im Kühlbetrieb zu entleeren, außer im Trocknungsbetrieb und bei hoher Luftfeuchtigkeit. Das kondensierte Wasser verdampft am Kondensator und wird durch den Abflussschlauch abgeführt; dafür muss der Abflussschlauch angeschlossen sein. Das Kondenswasser fließt automatisch in den Wasserbehälter oder wird durch die Schwerkraft abgeleitet.


- Schalte das Produkt vor der Bedienung aus.
- Entferne den Stopfen der Ablauföffnung und bewahre ihn auf.
- Schließe den Abflussschlauch ordnungsgemäß an und stelle sicher, dass er nicht geknickt und frei von Hindernissen ist.
- Stelle den Schlauchauslass über einen Abfluss oder einen Eimer und stelle sicher, dass das Wasser ungehindert aus dem Produkt abfließen kann.
- Tauche das Schlauchende nicht ins Wasser, da sich sonst eine Luftblase im Schlauch bilden kann.

Vermeidung von verschüttetem Wasser

- Da der Unterdruck im Kondensatbehälter groß ist, muss der Abflussschlauch nach unten in Richtung Boden geneigt werden. Der Neigungswinkel sollte mehr als 20 Grad betragen.
- Richte den Schlauch aus, um eine Verstopfung im Schlauch zu verhindern.

Verbinden des Abflussschlauchs

Schließe bei Dauerbetrieb oder unbeaufsichtigtem Betrieb im Entfeuchtungsmodus den Abflussschlauch am Produkt an.




Reinigung des Luftfilters

Wir empfehlen, den Luftfilter bei Verwendung des Produkts alle 2 Wochen zu reinigen. Staub sammelt sich auf den Filtern an, schränkt den Luftfluss ein, reduziert die Effizienz und könnte sogar Schäden am Produkt verursachen. Der Luftfilter muss regelmäßig gereinigt werden und ist zur einfachen Reinigung abnehmbar.

Warnung!
Betreibe das Produkt nicht ohne installierten Luftfilter! Dadurch könnte der Verdampfer verunreinigt werden.

1. Schalte das Produkt aus.
2. Ziehe den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Entferne das Filternetz aus dem Produkt.
4. Verwende einen Staubsauger und sauge den Staub aus dem Filter.
5. Drehe den Filter und spüle den Luftfilter unter fließendem Wasser ab. Lass das Wasser entgegen der Luftstromrichtung durch den Filter laufen.
6. Lege den Filter beiseite und lass ihn vollständig an der Luft trocknen, bevor du ihn wieder in das Produkt einsetzt.



Warnung!
Berühre die Verdampferoberfläche nicht mit den Fingern oder bloßen Händen, dies kann zu Verletzungen der Hand oder Finger führen.

6.5. Lagerort

- Das Produkt darf nicht in Räumen gelagert werden, in denen sich ständig betriebene Zündquellen befinden (z. B. offene Flammen, ein in Betrieb befindliches Gasgerät oder ein elektrisches Heizgerät). Lagere das Produkt nur in Räumen mit einer Bodenfläche von mehr als 9 m².

Lagerung / Langzeitlagerung

Wird das Produkt über einen längeren Zeitraum (mehr als vier Wochen) nicht benutzt, empfehlen wir, das Produkt zu reinigen und vollständig zu trocknen.

- Ziehe den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lass das restliche Wasser aus dem Produkt ab.
- Reinige den Filter und lass diesen an einem schattigen Bereich vollständig trocknen.
- Setze den Filter wieder an der richtigen Position ein.
- Lagere das Produkt in einem gut belüfteten, trockenen Raum. Vermeide Räume mit korrosiven Gasen.
- Das Produkt muss so gelagert werden, dass keine mechanischen Schäden auftreten können.
- Das Produkt muss während der Lagerung in aufrechter Position stehen.

Hinweis: Der Verdampfer im Inneren des Produkts muss vor der Einlagerung getrocknet werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

6.6. WLAN-Verbindung (App „Smart Life“)

Informationen zur App „Smart Life“

Die kostenlose App „Smart Life“ ist für Android und iOS erhältlich. Scanne den QR-Code, um direkt zum Download zu gelangen.

Mit der App kannst du das Produkt über dein Heimnetzwerk bedienen. Voraussetzungen sind ein Benutzerkonto in der App und eine permanente WLAN-Verbindung zu deinem Router.

Hinweis: Trenne das Produkt vom Stromnetz, wenn du längere Zeit nicht zu Hause bist. So verhinderst du, dass es während deiner Abwesenheit ungewollt eingeschaltet wird.

Inbetriebnahme über die App

1. Installiere die App „Smart Life“ und erstelle ein Benutzerkonto.
2. Aktiviere WLAN an deinem Smartphone (für Methode 2 zusätzlich Bluetooth).
3. Stelle das Produkt in einem Abstand von ca. 5 m zu deinem Router auf.
4. Schalte das Produkt ein. Die WLAN-Anzeige blinkt langsam, das Produkt ist verbindungsbereit. Wird innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung hergestellt, erlischt die WLAN-Anzeige. Um den Verbindungsmodus erneut zu starten, halte die Timer-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt; die WLAN-Anzeige blinkt wieder langsam.
5. Füge das Produkt in der App hinzu, solange die WLAN-Anzeige langsam blinkt. Wähle dazu Methode 1 oder Methode 2.

Methode 1: AP-Modus

- Tippe in der App auf „Gerät hinzufügen“ – „Haushaltsgroßgeräte“ – „Klimaanlage“ und folge den Anweisungen auf dem Display.
- Wähle oben rechts „AP-Modus“ und bestätige „Anzeige blinkt langsam“.
- Tippe auf „Verbinden“ und verbinde dein Smartphone mit dem WLAN „SmartLife-XXXX“. Kehre anschließend in die App zurück und schließe die Einrichtung ab.

Methode 2: Bluetooth

- Aktiviere Bluetooth an deinem Smartphone und öffne die App „Smart Life“. Das Produkt erscheint unter „Zu hinzufügende Geräte“.
- Tippe auf „Hinzufügen“, gib das Passwort deines WLANs ein und bestätige. Das Produkt wird mit deinem WLAN verbunden.

Nach der Verbindung

- Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die WLAN-Anzeige dauerhaft. Das Produkt erscheint in der App als „Mobile Klimaanlage KIMO Home Deluxe“ und kann jetzt über die App bedient werden.
- Um das Produkt vom Netzwerk zu trennen, halte die Timer-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt. Die WLAN-Anzeige erlischt.

Hinweise zur Fehlerbehebung bei der WLAN-Verbindung findest du in Kapitel 7.

7. Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb folgende Störungen auftreten, überprüfe bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm das Produkt außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt funktioniert nicht	• Spannungsversorgung nicht an die Steckdose angeschlossen	• Stecke den Stecker in die Steckdose
	• Wasserstandsanzeige leuchtet	• Gummistopfen entfernen und den Wassertank leeren
	• Raumtemperatur	• Einstellbereich zwischen 16 – 32 °C
Das Produkt arbeitet mit reduzierter Kapazität	• Luftfilter ist verschmutzt	• Luftfilter reinigen
	• Luftkanal ist durch Staub blockiert	• Staub und Hindernis entfernen
	• Tür oder Fenster ist geöffnet	• Tür oder Fenster schließen
	• Falscher Betriebsmodus ausgewählt bzw. Temperatur falsch eingestellt	• Richtigen Modus und die Temperatur einstellen
	• Abluftschlauch vom Produkt getrennt	• Abluftschlauch fest anschließen
Wasserleck	• Wasser läuft beim Bewegen aus dem Produkt	• Wassertank leeren
	• Abflussschlauch geknickt bzw. verbogen	• Abflussschlauch begradigen
Übermäßiger Lärm	• Produkt nicht sicher positioniert	• Stelle das Produkt auf einen ebenen und festen Boden
	• Teile vom Produkt sind lose	• Befestige und verriegle die Teile
	• Geräusch klingt nach fließendem Wasser	• Kein Fehler, Geräusch des fließenden Kältemittels
Das Produkt lässt sich nicht schieben oder wackelt	• Rollen haben sich gelöst	• Rollen nachziehen
	• Rollen werden durch Schmutz blockiert	• Verschmutzung entfernen
Fehlercode E0	• Kommunikationsfehler zwischen den Leiterplatten	• Kabelbaum der Leiterplatten beschädigt, Überprüfung durch Elektrofachkraft
Fehlercode E1	• Fehler des Umgebungstemperatursensors	• Verbindung überprüfen durch Elektrofachkraft
		• Reinigen oder Ersetzen des Temperatursensors durch Elektrofachkraft
Fehlercode E2	• Fehler des Temperatursensors	• Verbindung überprüfen durch Elektrofachkraft
		• Reinigen oder Ersetzen des Temperatursensors durch Elektrofachkraft
Fehlercode Ft	• Alarm für den hohen Pegel des Kondenswassers	• Entferne den Stopfen und entleere den Wassertank
WLAN-Verbindung	• Falsches WLAN gewählt	• Prüfen, ob das WLAN

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
fehlgeschlagen (Zeitüberschreitung)	• Verbindungsaufbau gestört	„SmartLife-XXXX“ gewählt wurde • Produkt ausschalten, Netzstecker ziehen, nach 10 Sekunden wieder einstecken und in der App erneut verbinden
WLAN-Anzeige aus	• Verbindungsmodus nach 3 Minuten ohne Konfiguration beendet bzw. Produkt vom Netzwerk getrennt	• Timer-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt halten • Oder Produkt ausschalten, Netzstecker ziehen und nach 10 Sekunden wieder einstecken
WLAN-Hotspot nicht mehr sichtbar, WLAN-Anzeige blinkt	• Hotspot „SmartLife-XXXX“ nicht mehr aktiv	• Produkt ausschalten, Netzstecker ziehen, nach 10 Sekunden wieder einstecken und in der App erneut verbinden

Tritt ein weiteres Problem mit dem Produkt auf, kontaktiere uns.

8. Wartung und Pflege

8.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr
Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Verletzungen führen



- Vor der Reinigung/Wartung/Pflege muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Elektrik dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Wende dich bitte an unser Kundendienstcenter, wenn Wartungsarbeiten notwendig sind. Bei der Wartung muss das Wartungspersonal genau der von dem Hersteller bereitgestellten Gebrauchsanweisung folgen. Nur qualifizierte Personen dürfen das Produkt warten.
- Der Kältemittelkreislauf ist versiegelt. Nur ein qualifizierter Techniker darf das Produkt warten!
- Das Kältemittel R290 darf nicht in die Atmosphäre entweichen.
- Das Kältemittel R290 (Propan) ist brennbar (Sicherheitsgruppe A3) und schwerer als Luft. Halte es von Zündquellen fern.
- Unsachgemäßes Verhalten beim Einfüllen des brennbaren Kältemittels kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Reinige das Produkt nie mit aggressiven Chemikalien.
- **WARNUNG: Alle Personen, die an Arbeiten am Kältemittelkreislauf beteiligt sind oder diesen öffnen, müssen ein gültiges Zertifikat einer in der Branche akkreditierten Prüfstelle besitzen, das ihre Kompetenz zum sicheren Umgang mit Kältemitteln gemäß den anerkannten Bewertungsspezifikationen bescheinigt.**
- **WARNUNG:** Wartungsarbeiten dürfen nur vom Produkthersteller in der empfohlenen Weise durchgeführt werden. Wartungs- und Reparaturarbeiten, die die Unterstützung durch andere Fachkräfte erfordern, dürfen nur unter Aufsicht der für die Verwendung von brennbaren Kältemitteln zuständigen qualifizierten Person durchgeführt werden.

Das Produkt ist pflegeleicht und langlebig. Reinige die Oberflächen mit einem feuchten Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel. Verwende zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger. Beachte zusätzlich auch die Vorgaben des Reinigungsmittelherstellers.

Verletzungsgefahr
Unsachgemäßer Umgang mit Kältemittel kann zu Verletzungen und Schäden führen



- Das Kältemittel (Gas/Dampf) ist schwerer als Luft und kann sich in geschlossenen Räumen ansammeln, insbesondere auf oder unter der Oberfläche.
- Entferne alle möglichen Zündquellen.
- Verwende eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA).
- Evakuiere alle Personen und isoliere und lüfte den Bereich.
- Das Kältemittel darf nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen. Atme keine Dämpfe oder Gase ein.
- Verhindere ein Eindringen in die Kanalisation und öffentliche Gewässer.
- Versuche die defekte Stelle abzudichten, sofern dies gefahrlos möglich ist. Erwäge die Verwendung von Wasserspray, um Dämpfe zu verteilen.
- Isoliere den Bereich, bis sich das Gas verteilt hat. Lüfte den Bereich sorgfältig vor dem Betreten. Kontaktiere nach dem Verschütten die zuständigen Behörden.

9. Demontage

9.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr
Unsachgemäßer Umgang bei der Demontage kann zu Verletzungen führen



- Trenne vor der Demontage das Produkt von der Spannungsversorgung. Bei Berührung mit spannungsführenden Komponenten kann es zu einem elektrischen Schlag kommen; dies kann Verbrennungen oder den Tod zur Folge haben.

Die Demontage des Produkts ist in umgekehrter Reihenfolge zur Installation durchzuführen (siehe Kapitel 5 Installation).

10. Entsorgung

10.1. Sicherheitshinweise



- Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Klebe daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.
- Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können.

10.2. Allgemeine Hinweise



- Entsorge das Produkt und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Die Verpackung besteht überwiegend aus Karton. Bitte trenne die Verpackungsmaterialien nach Materialart. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung an den Hersteller.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Altgeräte separieren, um sie für die Wiederverwendung vorzubereiten.

2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen findest du auf der Internetseite: https://www.stiftung-ear.de oder https://www.take-e-back.de.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachte im eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Rücknahmepflicht der Vertreiber

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m^2 sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m^2, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

6. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

- Hersteller-Registrierungsnummer
- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEE-Reg.-Nr. DE86467979

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

ga-347-01-kimo
2026/11