HOME DELUXE

Instructions de montage

Lames de terrasse en mélèze

IMPORTANT : À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. À LIRE ATTENTIVEMENT !



Table des matières

Explication des symboles 3
Consignes de sécurité 4
Nettoyage et entretien 5
Consignes d'élimination 5
Instructions de montage 6
Garantie 8

Explication des symboles



AVERTISSEMENT
Le symbole d'avertissement vous informe des dangers pouvant entraîner des accidents ou des dommages. Avant d'effectuer l'étape de montage correspondante, lisez la remarque correspondante à côté du symbole.



INFO
Le symbole Info vous fournit des informations importantes et vous signale des problèmes pouvant survenir pendant le montage. Veuillez en tenir compte avant d'effectuer l'étape de montage correspondante afin de comprendre et d'éviter les problèmes.

Généralités

Les instructions de montage concernent le mélèze de Sibérie : elles contiennent des informations importantes sur le montage et l'utilisation. Lisez attentivement les instructions de montage, en particulier les consignes de sécurité, avant de mettre le produit en service et conservez-les soigneusement. Utilisez l'article uniquement comme décrit dans ces instructions afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage accidentel. Si vous cédez les lames de terrasse à des tiers, remettez-leur également ces instructions de montage.

Utilisation conforme

L'article est exclusivement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage commercial. Utilisez le mélèze de Sibérie uniquement comme décrit dans ces instructions de montage. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.



Consignes de sécurité

- Immédiatement après le déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet et que le produit et toutes ses pièces sont en parfait état. Ne montez en aucun cas le produit si le contenu de la livraison n'est pas complet.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont en bon état et correctement montées. Un montage incorrect peut entraîner un risque de blessure. Les pièces endommagées peuvent nuire à la sécurité et au bon fonctionnement.
- N'apportez aucune modification au produit.
- Vérifiez régulièrement la fixation.
- Portez des chaussures de sécurité et des gants de protection lors de l'installation.
- Veillez à disposer de suffisamment d'espace pour le montage et l'installation des lames de terrasse.



Danger pour les enfants

- Tenez les enfants éloignés des matériaux d'emballage. Il existe notamment un risque d'étouffement !
- Tenez les enfants éloignés du lieu de montage pendant l'installation du produit. La livraison comprend des pièces pouvant causer des blessures graves.



Risque de blessure
Une manipulation incorrecte des lames de terrasse en mélèze de Sibérie peut entraîner des blessures

- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article ne présente pas de dommages visibles .
- N'effectuez aucune modification structurelle sans l'autorisation et les instructions du fabricant.
- Danger de mort par électrocution : le contact avec des pièces sous tension présente un danger de mort immédiat. Tout endommagement de l'isolation ou de certains composants peut être mortel. -> En cas d'endommagement de l'isolation, coupez immédiatement l'alimentation électrique et faites réparer l'appareil.



Risque de dommages

- Une manipulation incorrecte peut entraîner des dommages corporels et matériels importants. C'est pourquoi, sauf indication contraire, le montage, l'installation, la mise en service, le dépannage, la maintenance et les réparations ne doivent être effectués que par des personnes qualifiées.

Risque d'explosion

- Ne conservez pas de substances facilement inflammables, facilement combustibles ou explosives à l'
  à l'intérieur des lames de terrasse. Les substances facilement inflammables peuvent prendre feu.

Nettoyage et entretien

En cas de salissures, vous pouvez utiliser une brosse douce et un peu d'eau. En cas de salissures plus importantes, utilisez un produit nettoyant. Veillez à ce que le produit nettoyant soit adapté aux lames de terrasse. Testez chaque produit nettoyant avant utilisation sur un petit coin de la lame. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés par des produits nettoyants. Éliminez la couche de glace ou de neige uniquement à la main ou à l'aide d'une brosse (veillez à ne pas rayer la surface). N'utilisez aucun produit nettoyant ou autre produit chimique.

Consignes d'élimination

- Éliminez les matériaux d'emballage conformément à la réglementation nationale en vigueur. Éliminez les cartons et les emballages de protection en plastique séparément et de manière appropriée.
- Nos emballages sont fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement. Ils peuvent
  être recyclés et servir ainsi de matières premières précieuses. Les emballages qui ne sont plus
  emballages dont vous n'avez plus besoin peuvent donc être éliminés avec les déchets ménagers.
- Lors de l'élimination de ces produits, les réglementations nationales en vigueur doivent également être respectées
  .
- En cas de doute sur la manière de procéder, contactez le fabricant. Vous pouvez obtenir des informations sur l'élimination correcte auprès des centres locaux de traitement des déchets.

Instructions de montage

- Lisez attentivement les instructions suivantes.
- Vos lames de terrasse en mélèze de Sibérie sont livrées dans plusieurs paquets. Veuillez vous assurer que les paquets sont ouverts par le haut. Soyez très prudent lorsque vous ouvrez les paquets, car ils contiennent des pièces fragiles et du verre

Informations générales

Lors de la pose, l'écart entre les différentes planches doit être d'environ 7 mm. Veuillez noter dans les deux cas que l'écart ne doit pas être inférieur à la taille indiquée, car le bois absorbe l'humidité et se dilate. Si l'écart est trop faible, les planches peuvent entrer en collision et se soulever.

L'écart entre les différentes rangées de sous-construction est également très important. Il ne doit pas être trop important, sinon la contrainte de flexion du panneau devient trop élevée. Cela peut entraîner une fissuration du bois et, dans le pire des cas, une rupture.

Type de fixation

Pour vous assurer que la planche est solidement fixée, vissez-la à chaque intersection. Utilisez deux vis par intersection. Pour éviter que les planches ne se fissurent, veuillez respecter une distance minimale de 30 mm par rapport au bord de la planche. Chaque côté de la lame doit dépasser de 2 à 10 cm afin que les derniers points de vissage soient correctement fixés et que l'eau puisse s'écouler.



Préparation du support

ATTENTION : les lames de terrasse doivent être traitées avec une lasure ou une huile avant ou après la pose.

Le support doit être compacté et résistant au gel. Une pente peut être créée immédiatement à l'aide de gravier fin afin de faciliter le montage ultérieur de la sous-construction.
Une pente peut être créée immédiatement à l'aide de gravier fin afin de faciliter le montage ultérieur de la sous-construction.
Une toile anti-mauvaises herbes peut être posée pour empêcher la croissance des mauvaises herbes.
Une bâche ordinaire ou une dalle de gazon constitue un support idéal pour la sous-construction.
La sous-construction est posée dessus, puis la terrasse.
La sous-construction est reliée au sol à l'aide d'une équerre.

Lors de la conception d'une terrasse de toit, vous devez tenir compte de la résistance à la compression, de la capacité de charge et de la capacité de drainage de la structure du toit.
Les exigences physiques correspondantes en matière de construction doivent toujours être planifiées et vérifiées par des spécialistes.
En outre, les normes DIN et les directives relatives aux toits plats en vigueur doivent être respectées afin de déterminer le type de mesures d'étanchéité à appliquer sur chaque toit et la manière dont l'eau de pluie peut être évacuée.
Dans le cas des terrasses de toit, la sous-construction ne peut pas être fixée au sol.
Un « cadre » résistant à la torsion doit être mis en place pour la sous-construction afin de garantir que celle-ci et la couverture puissent rester en place même par temps venteux.

Pour ce faire, de courtes traverses sont vissées à angle droit entre les traverses longitudinales à l'aide d'équerres.
Pour les faibles hauteurs qui doivent être compensées, il est possible d'utiliser des pieds réglables en PRV (plastique renforcé de fibres de verre).
Toutefois, même avec des pieds réglables, une certaine hauteur ne doit pas être dépassée.
Si la terrasse doit être surélevée d'environ 50 cm, il est recommandé de poser des fondations ponctuelles en béton.

Structure de la sous-construction pour les terrasses en bois

La distance entre les différents éléments de la sous-construction ne doit pas être trop grande, sinon la contrainte de flexion des lames de terrasse devient trop élevée. Cela peut entraîner des fissures dans le bois et, dans le pire des cas, la rupture des lames.

L'entraxe de la sous-construction dépend donc de l'épaisseur des lames. L'épaisseur des lames étant de 27 mm, l'entraxe doit être d'environ 60 cm maximum. Nous recommandons un entraxe de 35 cm.

Protection constructive du bois

Idéalement, l'eau de pluie ne devrait pas s'écouler à travers les joints sur les sous-constructions. En effet, si l'eau ne peut s'écouler, elle stagne aux points d'intersection entre la lame et la sous-construction. Cela peut entraîner la formation de moisissures.

L'accumulation d'eau peut être évitée à l'aide d'entretoises. Celles-ci sont placées sur la sous-construction à chaque point d'intersection entre la lame et la sous-construction. Vous augmentez ainsi l'écart entre deux couches de bois, empêchez l'accumulation d'eau et favorisez la ventilation arrière de l'ensemble de la construction.
Il est également possible d'utiliser des patins en granulés de caoutchouc pour empêcher l'accumulation d'eau (non fournis).

Garantie

Les droits légaux de garantie et de responsabilité pour les défauts s'appliquent à compter de la date d'achat.
Home Deluxe GmbH décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect du mode d'emploi. Les réclamations résultant d'un montage ou d'une utilisation incorrects sont exclues de la garantie.

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Allemagne
Tél. +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Pour toute question supplémentaire, notre service clientèle se tient à ta disposition via le formulaire de contact.

Modèle :
Lames de terrasse en mélèze de Sibérie | Référence article : 18037